

**Máxima potencia ultra compacta**

Conexión / connection 110 / 220V

150 Amp

TIG LIFT ARC 

MIG MAG 


MMA 



**MMA  
TIG**



Nueva y exclusiva tecnología de SWEISS, que convierte cualquier equipo MMA en un equipo multiproceso MIG/MAG, MMA, TIG LIFT y FCAW (puede requerir accesorios opcionales).

	from de	<b>1.5 mm. - 1/16"</b>	to a	<b>4.0 mm. - 5/32"</b>	type tipos	BASIC RUTILE & others CELULOSE entre otros SS, AL...
---	---------	------------------------	------	------------------------	------------	--

Un equipo diseñado para ofrecer las mejores prestaciones a 220V y a 110V, con 150 Amperios y TIG LIFT ARC.

Ideal para mantenimiento o trabajos profesionales de hasta 5/32 (4.0mm).

Puede soldar la mayoría de electrodos del mercado como, 6013, 7018, 6011.

**Tecnologías**

(más información en pag. 2 o en [SWEISS.WELD.COM](http://SWEISS.WELD.COM))

**Accesorios incluidos**

<b>HOT START</b>	Facilita el <b>INICIO del arco</b> , precalentando el electrodo.
<b>ARC FORCE</b>	Mejora la <b>ESTABILIDAD DEL ARCO</b> y evita que el electrodo se pegue.
<b>ANTI STICK</b>	Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
<b>TIG LIFT ARC</b>	Facilita el <b>INICIO del ARCO en TIG</b> , sin contaminación del tungsteno.
<b>ULTRA ARC</b> technology	La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el <b>MEJOR ARCO</b> .
<b>COLOR HMI</b>	Interfaz de usuario con pantalla a todo color.
<b>ULTRAconnect</b> technology	Permite la conexión a 110V y a 220V.
<b>EASY tune</b> technology	Diseñado para ser simple y fácil de regular.

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.	(SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16.	(SWKPM162)

**Accesorios opcionales**

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.	(SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16.	(SWKPM163)
Antorcha TIG SR26V 35/50 de 4m. - SWEISS TITAN TIG.	(T1-111)
Antorcha SPOOL GUN - 6M - SWEISS TITAN WELD 360 MIG.	(M1-122)

**Especificaciones técnicas**

<b>SWEISSCODE</b> <b>SWA153N</b> CÓDIGO DE BARRAS  0679043466878	Amperaje	5 - 150A	TIG	LIFT ARC	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
	Ciclo de trabajo a 40° C	50%	Peso	4.5 Kg	Material frontal / trasero	Plástico
	Tipo de corriente	DC	Medidas (mm)	280x150x220	Material de la carcasa	Acero
	Ocv	50 - 95V (ULTRA ARC)	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
	Voltaje de entrada	110/220V (1 Ph)	Aislamiento	F	T. electrodos	6013, 7018, 6010, SS...
	Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1 Ph		
	Consumo máx. (110/220V)	45A (110V) - 32A (220V)	Electrodos	Ø 1.6 - 4.0 mm. (5/32")		